

- ... Stck **JOSTA® Überdachung**
Typ „Berlin“
Fabrikat JOSTA®
 einseitig / zweiseitig
 Oberfläche: feuerverzinkt oder
 feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL
 pulverbeschichtet
- mit/ohne Seiten- und Rückwände,
Grundfläche:
Beschreibung:
 verzinkte Stahlrohrkonstruktion mit
 T-Trägern und Profilstahlstützen,
 Dachneigung: 12°
 offene Verglasung: Drahtglas, klar
 Fallrohr für ober- und unterirdischen Anschluß
 incl. ... Stck **JOSTA®** Fahrradreihenanlage,
 mit ... Stck einseitigen/zweiseitigen Radeinstellungen,
 Achsabstand: 425/500 mm
 Fahrradhalter mit Stützstrebe, aus gebogenem Rundstahl
 mit Kunststoffüberzug
- incl. Herstellen und Vergießen der
 Fundamente nach Angaben des Herstellers,
 f.d. Stck
- ... Stck Sicherungsbügel zur Sicherung von je
 einem Fahrradrahmen, verzinkt,
 f.d. Stck
- ... Stck **Stahltüranlagen, Größe:**
Beschläge: 2 Stck Bänder
 1 Stck Schloß, PZ vorgerichtet
 1 Stck Zylinder mit 3 Schlüsseln
 2 Stck LM-Knöpfe
- f.d. Stck
- ... Stck **Fundamente**
 Köcherfundamente der Überdachung herstellen,
 einschl. Lieferung aller Materialien,
 aus Beton B 25 mit Bewehrung.
 Fundamentabmessung: 60/70 cm
 Höhe: 60 cm
 Aussparung: 30/30 cm
 Tiefe: 40 cm
 nach Angabe der Herstellerfirma
 als Fertigfundament liefern
 und höhengerecht einsetzen,
 einschl. Ausführung aller Erdarbeiten
- ... Stck Fundamentlöcher der Überdachung vergießen,
 einschl. Lieferung aller Materialien,
 mit Beton B 25,
 Lochgröße: 30/30/55 cm