

Pos.	Anzahl	Leistungsbeschreibung
10	... Stck	<p>Fahrradeinstellanlage als „JOSTA®-Doppelparker“, Einstellung: gerade / links / rechts Achsabstand der Stellplätze:mm, Liefernachweis: JOSTA®</p> <p>Alle Teile feuerverzinkt, zur ebenerdigen Aufstellung, freitragende Stahlkonstruktion aus waagerechten und senkrechten MSH-Rohren in statisch erforderlichen Abmessungen. Ausziehbare obere Führungsschienen in Hoch- Tief-Aufstellung.</p> <p>Ein leichtes mechanisches Aus- und Herunterklappen der oberen Führungsschiene bis zur Schrägstellung ohne störende Geräuschbildung durch Einsatz von PVC-Führungsrollen. Im ausgeklappten Zustand müssen die oberen Führungen das Parken der untern Fahrräder mit Rückkörben ermöglichen.</p> <p>Selbstauslösende Feststellvorrichtung, in der oberen Führungsschiene. Diese sichert das Rad automatisch gegen selbstständiges Zurückrollen sowohl in der Schrägstellung, in der Parkposition als auch in der Bewegungsphase.</p> <p>Verbreiterte Einfahrführung der oberen Führungsschienen. Griffbügel mit rotem Silikonschlauch ummantelt. Obere und untere Führungsschienen mit beweglichem Sicherungsbügel, der in abgesenkter Parkstellung ein störungsfreies Ein- und Ausparken der Fahrräder ermöglicht. Einschließlich beweglichem federunterstütztem Haltebügel für das Vorderrad. Bodenbefestigung mit Edelstahlbolzen. Fahrradeinstellanlage komplett liefern und betriebsfertig montieren.</p>
20	... Stck	<p>Fahrradeinstellanlage, doppelstöckig für Einstellungen, einseitig Achsabstand der Stellplätze:mm, Konstruktionslänge:m, sowie wie vor</p>
20	... Stck	<p>Fahrradeinstellanlage, doppelstöckig für Einstellungen, zweiseitig Achsabstand der Stellplätze:mm, Konstruktionslänge:m, sowie wie vor</p>
40	... Stck	<p>Zulage für Ausstattung mit integrierter Gasfedertechnik für die obere Einstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlaufend gekantetes Stahlblechprofil mit verdeckten Rollführungen aus KS- und Edelstahl - glatte Führungsebene für alle Reifenbreiten - patent-geschützter Vertikalbügel mit automatischer Rückführung - verdeckt liegende Edelstahlverschraubungen - integrierte, vandalismus-/diebstahlhemmende Spezialkonsole mit Gasfeder - wartungsfreie Konstruktion