

- ... Stck JOSTA® Überdachungen
Typ „Leipzig“
Fabrikat JOSTA ^U
- Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt
und zusätzlich mach RAL ... pulverbeschichtet
- Grundfläche:**
Achsmaß Stützen:
lichte Höhe:
- Konstruktion:**
Konstruktion, Stützen und Dach
mit Stahl- /Winkelprofilen,
Überdachung als Flachdachkonstruktion,
Eindeckung mit Stahltrapezblechen – antidröhnbeschichtet -
mit/ohne Aluminiumentwässerungsrinne, RAL ...
Fallrohr für ober – oder unterirdischen Anschluß,
mit/ohne Seiten und Rückwände,
Rahmen aus Rund-/Winkelprofilen,
Füllung mit Drahtwellengitter / Lochblech / Glas
Betonmatte,
- Schneelast:** 75kg/m²
- incl. Herstellen und Vergießen der Fundamente
nach Angaben des Herstellers,
f.d. Stck
- ... Stck **Fundamente**
Köcherfundamente der Überdachung herstellen,
einschl. Lieferung aller Materialien,
aus Beton B 25 mit Bewehrung.
Fundamentabmessung: 60/60 cm
Höhe: 80 cm
Aussparung: 25/25 cm
Tiefe: 50 cm
Nach Angabe der Herstellerfirma
als Fertigfundament liefern
und höhengerecht einsetzen,
einschl. Ausführung aller Erdarbeiten
- ... Stck Fundamentlöcher der Überdachung vergießen,
einschl. Lieferung aller Materialien,
mit Beton B 25,
Lochgröße: 25/25/50 cm
- ... Stck Entwässerungsröhre, D= 50 mm,
anschließen