

- ... Stck JOSTA® Überdachungen
Typ „Pantile“
Fabrikat JOSTA ^U
- Oberfläche feuerverzinkt
 Größe: _____ (inkl. Überstand)
 Konstruktion:
 - Stck Stützen aus IP-E 160
 Achsmaß: _____ mm,
 Querträger aus Rundrohr mit
 aufgeschweißten T-Profilen und aufgelegten
 Rechteckprofilen für die Dacheindeckung
 aus Aluminiumwelle, 18/76, silber.
 Verschraubungen aus Edelstahl,
 liefern und in bauseitige Fundamente montieren,
 f.d. Stck
- ... Stck Zulage für Zinkrinne mit Bögen und Fallrohr
 bis ca. 100 mm über OKF
 f.d. Stck
- ... Stck Fahrradreihenanlagen Typ ...
 bestehend aus 3 Stck waagerechten Rohren,
 40/40/2, für je _____ Stck einseitige Radeinstellungen
 Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit
 Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz-
 strebe zum Schutz vor Vandalismus.
 Einstellung: gerade
 Achsabstand: 500 mm
 Länge: _____ mm
 Mit _____ senkrechten Bodenstützen.
 In feuerverzinkter Ausführung.
 liefern und in bauseitige Fundamente montieren,
 f.d. Stck
- ausschl. Fundament-, Beton- und Erdarbeiten
 ausschl. Vergießen
 ausschl. Elektroarbeiten
 ausschl. Entwässerungsarbeiten/Anschlüsse