

1	... Stck	<p>JOSTA® Überdachung Typ „Pergola“, Fabrikat JOSTA® einseitig/zweiseitig Oberfläche feuerverzinkt oder Feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL Pulverbeschichtet.</p> <p>Breite: mm Länge: mm Traufenhöhe: mm Achsmaß der Stützen:mm</p> <p>Konstruktion: Stahlrundrohr, teilweise gebogen, Dachauflage aus Rechteckrohren, T-Profilen, gebogen.</p> <p>Dacheindeckung: Trapezblech, gebogen, Macrolon, titanzink, beidseitig RAL 9002</p> <p>Incl. Herstellen von Vergießen der Fundamente nach Herstellerangaben f.d Stck</p>	<p>Fundamente für Fahrradreihenanlagen</p> <p>... Stck Fundamente der Fahrradreihenanlagen herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien, aus Beton B 25 ohne Bewehrung.</p> <p>Fundamentabmessung: 35/35 cm Höhe: 50 cm mittige Aussparung: 15/15 cm Tiefe: 35 cm</p> <p>nach Angabe der Herstellerfirma als Fertigfundament liefern und höhengerecht einsetzen einschl. Ausführung aller Erdarbeiten Fundamente für eine komplette Anlage. (Anzahl der Bodenstützen nach Herstellerangaben)</p>
	... Stck	<p>Fundamente Köcherfundamente der Fahrradüberdachung herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien, aus Beton B 25 mit Bewehrung.</p> <p>Fundamentabmessung: 130/130 cm Höhe: 80 cm Aussparung: 55/25 cm Tiefe: 55 cm</p> <p>nach Angabe der Herstellerfirma als Fertigfundament liefern und höhengerecht einsetzen, einschl. Ausführung aller Erdarbeiten</p>	<p>... Stck JOSTA® Überdachung Typ „Pergola II“ Fabrikat JOSTA®</p> <p>Oberfläche: feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet</p> <p>Tiefe:mm Länge:mm Traufenhöhe:mm Achsmaß der Stützen:mm</p> <p>Konstruktion: Stahlstützen aus Quadratrohr / Rundrohr, Querträger aus Rechteckrohr 100 x 140 mm Mit gebogenen Pfetten aus T-Stahl und Querstreben aus Rechteck-, Rundrohr, zur Aufnahme der Dacheindeckung. Verschraubung: Edelstahl Dacheindeckung: Aluminiumsinuswelle 18/76, Macrolon, AL-Glattblech Incl. Herstellen und Vergießen der Fundamente nach Herstellerangaben f.d. Stck</p>
	... Stck	<p>Fundamentlöcher der Überdachung vergießen, einschl. Lieferung aller Materialien, mit Beton B 25, Lochgröße: 55/25/55 cm</p>	
	... Stck	<p>JOSTA® Fahrradreihenanlage ...Stck einseitige / zweiseitige Einstellungen, auf einer Unterkonstruktion mit Vierkantrohren, 40/40 Fahrradhalter aus gebogenem Rundstahl mit Kunststoffüberzug als Felgenschutz und Stütz- strebe zum Schutz vor Vandalismus. Achsabstand: mm Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet. Incl. Herstellen und Vergießen der Fundamente nach Herstellerangaben, f.d. Stck</p>	<p>... Stck Fundamente Köcherfundamente der Überdachung herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien, aus Beton B 25 mit Bewehrung. Fundamentabmessung: 80/70 cm Höhe: 80 cm Aussparung: 25/25 cm Tiefe: 55 cm nach Angabe der Herstellerfirma als Fertigfundament liefern und höhengerecht einsetzen, einschl. Ausführung aller Erdarbeiten</p>
	... Stck	<p>JOSTA® Sicherungsbügel Oberfläche feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL pulverbeschichtet. f.d. Stck</p>	<p>... Stck Fundamentlöcher der Überdachung vergießen, einschl. Lieferung aller Materialien, mit Beton B 25, Lochgröße: 25/25/55cm</p>