

<p>... Stck</p> <p>JOSTA® Überdachung Typ Preußen Fabrikat JOSTA® einseitig/zweiseitig Grundfläche: x mm Achismaß Stütze: x mm Traufenhöhe:mm Firsthöhe:mm Konstruktion: ... Stck Stahlrohrrahmen</p> <p>Dach: Dacheindeckung aus Trapezblech, RAL..., mit einer umlaufenden Blende, RAL... ... Stck Fallrohre aus Stahlrundrohr, Entwässerung oder/unterirdisch.</p> <p>Schneelast: 75kg/m² Korrosionsschutz: Alle Metallteile sind feuerverzinkt oder Feuerverzinkt und zusätzlich nach RAL ... pulverbeschichtet.</p> <p>incl. Herstellen und Vergießen der Fundamente nach Herstellerangaben f.d. Stck</p>	<p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p> <p>Stck</p>	<p>Fundamentabmessungen: 60/60 cm, Höhe: 80 cm mittige Aussparung: 32/32 cm, Tiefe: 55 cm nach Angabe der Herstellerfirma als Fertigfundament liefern und einsetzen, einschl. Ausführung aller Erdarbeiten.</p> <p>Fundamentlöcher der Fahrradüberdachung vergießen, einschl. Lieferung aller Materialien mit Beton B25, Lochgröße: 32/32/55 cm</p> <p>Entwässerungsrohre, D= 70 mm, unterirdisch anschließen</p> <p>Doppel-Köcherfundamente der Fahrradüberdachung herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien aus Beton B25 mit Bewehrung.</p> <p>Fundamentabmessung: 110/60 cm Höhe: 80 cm mittige Aussparung: 80/35 cm Tiefe: 55 cm</p> <p>nach Abgabe der Herstellerfirma als Fertigfundament liefern und höhengerecht einsetzen, einschl. Ausführung aller Erdarbeiten.</p> <p>Fundamentlöcher der Fahrradüberdachung vergießen, einschl. Lieferung aller Materialien mit Beton B25, Lochgröße: 80/35/55 cm</p> <p>Alternativ</p> <p>Fundamentstreifen mit Beton B 25 mit Bewehrung Fundamentabmessung: 60/80/55 cm</p> <p>Fundamente für Fahrradreihenanlagen</p> <p>Fundamente der Fahrradreihenanlagen herstellen, einschl. Lieferung aller Materialien, aus Beton B 25 ohne Bewehrung. Fundamentabmessungen: 35/35 cm Höhe: 50 cm mittige Aussparung: 15/15 cm Tiefe: 35 cm</p> <p>nach Abgabe der Herstellerfirma als Fertigfundament liefern und höhengerecht einsetzen, einschl. Ausführung aller Erdarbeiten. Fundamente für eine komplette Anlage (Anzahl der Bodenstützen nach Herstellerangaben)</p> <p>Fundamentlöcher der Fahrradreihenanlage vergießen, einschl. Lieferung aller Materialien mit Beton B25, Lochgröße: 15/15/35 cm Fundamente für eine komplette Anlage (Anzahl der Bodenstützen nach Herstellerangaben)</p>
---	---	---