

- ... Stck JOSTA® Überdachung  
**Typ „Schwingendach II“**  
**Fabrikat JOSTA<sup>U</sup>**
- Oberfläche feuerverzinkt,  
zweiseitig,  
Größe: ca. 11000 x 4700 mm,  
bestehend aus 5 Stck Stahlstützen, IPE 160  
Achismaß: ca 2.500 mm,  
10 Stck Kragarmen aus IPE 100,  
mit Kopfplatten gegen Stützen verschraubt,  
6 Stck Querprofilen, Rechteckrohr 60/40,  
als Unterkonstruktion  
für die Dacheindeckung aus Trapezblech,  
incl. Dachrinne aus mehrfach gekanteten  
Aluminiumblechen, roh,  
und 2 Stck Fallrohre, verz., D = 88,9 mm,  
bis 100 mm über OKFF.  
Preis incl. Montage in bauseitige Fundamente,  
f.d. Stck
- ... Stck Fahrradreihenanlagen,  
Typ JOSTA Bodenhalter,  
für je \_\_\_ Stck zweiseitige Radeinstellungen  
f.d. Stck
- ... Stck Feuchtraumanbauleuchten, IP 60 – 58 W  
ca. 1600 mm lang, incl. verzinkter Stahlrohre  
für Kabelführung,  
E-Anschluß bauseitig,  
f.d. Stck

ausschl. Fundament-, Beton- und Erdarbeiten  
ausschl. Vergießen  
ausschl. Elektroarbeiten  
ausschl. Entwässerungsarbeiten/Anschlüsse  
ausschl. Befestigungsmaterial